



OUTLANDER CW 2,2 DIESEL (4HK)

LISTA CZYNNOŚCI PRZEGLĄDOWYCH MY 11-12

Data:

Odczytany przebieg:

Numer VIN:

Numer rejestracyjny:

Przeгляд co każde
lub co każde

12	24
20	40

miesiące
tysięcy km *

O K ŻŁE POP.

Czynności w przedziale silnikowym						
1	Sprawdzić pasek klinowy pod kątem pęknięć, wystrzępienia, zużycia i wyregulować napięcie					
2	Sprawdzić, czy przewód dolotowy powietrza nie jest uszkodzony					
3	Sprawdzić, czy giętkie przewody chłodnicy są prawidłowo podłączone i czy nie są uszkodzone					
4	Sprawdzić poziom cieczy chłodzącej silnika					
5	Sprawdzić, czy wkład filtra powietrza nie jest zapchany lub uszkodzony					
6	Wymienić wkład filtra powietrza silnika					
7	Sprawdzić poziom płynu w zbiorniku układu hamulcowego / sprzęgła					
8	Wymienić płyn hamulcowy					
9	Sprawdzić poziom elektrolitu i wykonać test akumulatora testerem Mitsubishi (załączyć wydruk)					
10	Wymienić filtr paliwa					
Czynności w podwoziu						
11	Sprawdzić układ zawieszenia pod kątem uszkodzeń i luzów					
12	Sprawdzić luz przegubów kulowych wahaczy oraz osłony gumowe pod kątem uszkodzeń					
13	Sprawdzić, czy nie są uszkodzone osłony przegubów półosi napędowych					
14	Sprawdzić mechanizm zwrotnicy pod kątem uszkodzeń i luzów (w tym uszczelnienia i osłony gumowe)					
15	Sprawdzić skrzynię biegów SST pod kątem wycieków (w przypadku wycieku sprawdzić poziom oleju)					
16	Sprawdzić skrzynię rozdzielczą (transfer) pod kątem wycieków oleju (w przypadku wycieku sprawdzić poziom oleju)					
17	Sprawdzić obudowę tylnego dyferencjału pod kątem wycieków (w przypadku wycieku sprawdzić poziom oleju)					
18	Sprawdzić mocowanie i szczelność układu wydechowego					
Czynności wewnątrz pojazdu						
19	Sprawdzić luz pedału hamulca i pedału sprzęgła					
20	Sprawdzić skok i luz dźwigni hamulca postojowego					
21	Wymienić filtr powietrza w kabinie					
Czynności na zewnątrz pojazdu						
22	Sprawdzić zużycie opon pod kątem poprawności geometrii i wyregulować ciśnienie					
23	Sprawdzić, czy przewody hamulcowe (giętkie i sztywne) są dobrze zamocowane, szczelne i nieskorodowane					
24	Sprawdzić zużycie klocków i tarcz hamulcowych					
25	Sprawdzić zużycie okładzin szczęk hamulcowych i bębnow					
26	Sprawdzić, czy przewody paliwowe (elastyczne i sztywne) są dobrze zamocowane, szczelne i nieuszkodzone					
27	Sprawdzić oświetlenie zewnętrzne					
Czynności po rozgrzaniu silnika						
28	Wymienić olej silnikowy wraz z filtrem					
Inne						
29	Sprawdzić stan elementów blacharskich	co rok				
30	Test drogowy (zachowanie układu napędowego, hamulców i przyrządów, układu ogrzewania/klimatyzacji)					
31	Ustawić przypomnienie o przeglądzie					
32	Sprawdzić czy występują kody błędów (we wszystkich systemach przy użyciu testera MUT III)					
33	Sprawdzić czy pojazd objęty jest akcjami technicznymi					
Co 60.000 km						
Wymienić ciecz chłodzącą silnika (lub co 4 lata)*						
Sprawdzić luzy łożysk przednich i tylnych kół (lub co 3 lata)*						
Co 80.000 km						
Wymienić olej w skrzyni rozdzielczej (transfer)						
Wymienić olej w tylnym dyferencjale						
Co 100.000 km						
Wymienić olej i filtr w skrzyni SST						
Co 120.000 km						
Wymienić zbiornik dodatków EOLYS						
Co 180.000 km						
Wymienić filtr DPF						
Co 240.000 km						
Wymienić pasek klinowy osprzętu (lub co 12 lat)*						
Wymienić pasek rozrządu (lub co 10 lat)*						

* W zależności co nastąpi wcześniej.

UWAGA:

Uzupełnienia, naprawy i regulacje nieujęte w zakresie przedmiotowej listy czynności przeglądowych są usługami dodatkowymi i nie są one uwzględnione w czasie i cenie przeglądu.

.....

Podpis mechanika

Pieczęć autoryzowanego
serwisu Mitsubishi: