



OUTLANDER CW 2,2 DIESEL (4N14)

LISTA CZYNNOŚCI PRZEGLĄDOWYCH MY 11-12

Data:

Odczytany przebieg:

Numer VIN:

Numer rejestracyjny:

Przeгляд co każde
lub co każde

12	24
15	30

miesiące
tysięcy km *

O K ŻŁE POP.

Czynności w przedziale silnikowym					
1	Sprawdzić pasek klinowy pod kątem pęknięć, wystrzępienia, zużycia i wyregulować napięcie				
2	Sprawdzić, czy przewód dolotowy powietrza nie jest uszkodzony				
3	Sprawdzić słuchowo czy luzy zaworowe są źródłem nietypowych odgłosów				
4	Sprawdzić, czy giętkie przewody chłodnicy są prawidłowo podłączone i czy nie są uszkodzone				
5	Sprawdzić poziom cieczy chłodzącej silnika				
6	Sprawdzić, czy wkład filtra powietrza nie jest zapchany lub uszkodzony				
7	Sprawdzić poziom płynu w zbiorniku układu hamulcowego / sprzęgła				
8	Wymienić płyn hamulcowy				
9	Sprawdzić poziom elektrolitu i wykonać test akumulatora testerem Mitsubishi (załączyć wydruk)				
10	Wymienić filtr paliwa				

Czynności w podwoziu					
11	Sprawdzić układ zawieszenia pod kątem uszkodzeń i luzów				
12	Sprawdzić luz przegubów kulowych wahaczy oraz osłony gumowe pod kątem uszkodzeń				
13	Sprawdzić, czy nie są uszkodzone osłony przegubów półosi napędowych				
14	Sprawdzić mechanizm zwrotniczy pod kątem uszkodzeń i luzów (w tym uszczelnienia i osłony gumowe)				
15	Sprawdzić manualną skrzynię biegów pod kątem wycieków (w przypadku wycieku sprawdzić poziom oleju)				
16	Sprawdzić skrzynię rozdzielczą (transfer) pod kątem wycieków oleju (w przypadku wycieku sprawdzić poziom oleju)				
17	Sprawdzić obudowę tylnego dyferencjału pod kątem wycieków (w przypadku wycieku sprawdzić poziom oleju)				
18	Sprawdzić mocowanie i szczelność układu wydechowego				

Czynności wewnątrz pojazdu					
19	Sprawdzić luz pedału hamulca i pedału sprzęgła				
20	Sprawdzić skok i luz dźwigni hamulca postojowego				
21	Wymienić filtr powietrza w kabinie				

Czynności na zewnątrz pojazdu					
22	Sprawdzić zużycie opon pod kątem poprawności geometrii i wyregulować ciśnienie				
23	Sprawdzić, czy przewody hamulcowe (giętkie i sztywne) są dobrze zamocowane, szczelne i nieskorodowane				
24	Sprawdzić zużycie klocków i tarcz hamulcowych				
25	Sprawdzić zużycie okładzin szczęk hamulcowych i bębnow				
26	Sprawdzić, czy przewody paliwowe (elastyczne i sztywne) są dobrze zamocowane, szczelne i nieuszkodzone				
27	Sprawdzić oświetlenie zewnętrzne				

Czynności po rozgrzaniu silnika					
28	Wymienić olej silnikowy wraz z filtrem				
29	Sprawdzić system EGR				

Inne					
30	Sprawdzić stan elementów blacharskich	co rok			
31	Przeprowadzić adaptację objętości dawki wtryskiwanego paliwa (przy użyciu testera MUT III)				
32	Test drogowy (zachowanie układu napędowego, hamulców i przyrządów, układu ogrzewania/klimatyzacji)				
33	Ustawić przypomnienie o przeglądzie				
34	Sprawdzić czy występują kody błędów (we wszystkich systemach przy użyciu testera MUT III)				
35	Sprawdzić czy pojazd objęty jest akcjami technicznymi				

Co 45.000 km

Wyregulować luzy zaworowe			
Wymienić wkład filtra powietrza silnika (lub co 3 lata)*			

Co 60.000 km

Sprawdzić luzy łożysk przednich i tylnych kół (lub co 4 lata)*			
--	--	--	--

Co 75.000 km

Wymienić olej w skrzyni rozdzielczej (transfer) - dotyczy samochodów bez ACD			
--	--	--	--

Co 90.000 km

Wymienić olej w tylnym dyferencjale: konwencjonalnym lub VCU typu LSD			
---	--	--	--

Co 180.000 km

Wymienić ciecz chłodzącą silnika (lub po 9 latach, następnie co 120 000 km lub co 6 lat)*			
---	--	--	--

Co 195.000 km

Wymienić olej w manualnej skrzyni biegów - dotyczy: F6MBA, W6MBA			
--	--	--	--

* W zależności co nastąpi wcześniej.

UWAGA:

Uzupełnienia, naprawy i regulacje nieujęte w zakresie przedmiotowej listy czynności przeglądowych są usługami dodatkowymi i nie są one uwzględnione w czasie i cenie przeglądu.

.....

Podpis mechanika

Pieczęć autoryzowanego
serwisu Mitsubishi: